ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 29 марта 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Гибридный видеорегистратор "SKY-H4808AR"
• **Просмотр видео на устройствах iPhone, Android!**
• Удаленный доступ через облачную технологию P2P.
• Резервное копирование видео на USB флешку.
• Автоматическая запись по движению.
• Отправка уведомления на e-mail.

Цена от 1 штуки
3179 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Гибридный видеорегистратор "SKY-H4808AR"
• **Просмотр видео на устройствах iPhone, Android!**
• Удаленный доступ через облачную технологию P2P.
• Резервное копирование видео на USB флешку.
• Автоматическая запись по движению.
• Отправка уведомления на e-mail.

Цена от 1 штуки
3592 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.3

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:
https://spycams.ru/cifrovoiy-videoregistrator-sky-h4808ar.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Гибридный 8-ми канальный видеорегистратор «SKY-H4808AR» стандарта 960H поддерживает подключение до 8-ми аналоговых видеокамер с высоким разрешение до 600 - 1200 ТВЛ и цифровые сетевые IP-камеры. Устройство позволяет вести видеозапись с разрешением 960H (12 кадров в секунду) с аналоговых проводных видеокамер, а также регистрировать видеоизображения с IP камер стандарта ONVIF.

Видеорегистратор поддерживает удаленную трансляцию видео через Интернет по технологии P2P, которая позволяет просматривать видеоизображение с мобильного телефона на операционной системе iOS, Android или компьютера, без подключения выделенного статического IP-адреса.

Для удаленного просмотра видеоархива или видеоизображения в реальном времени через Интернет, можно с помощью внешнего 3G модема используя мобильный Интернет, что позволяет использовать регистратор в местах, где отсутствует выделенная линия.

• цветная система видеонаблюдения
• Москва IP камера
• система видеонаблюдения для коттеджа
• система видеонаблюдения в образовательных учреждениях
• монтажные работы системы видеонаблюдения
• подключение аналогового видеонаблюдения
• комплект видеонаблюдения 2 мп
• система видеонаблюдения на 16 камер
• фотоловушка китайская

Область применения

Гибридный видеорегистратор «SKY-H4808AR» позволит создать профессиональную систему видеонаблюдения, состоящую из 8-ми видеокамер на загородном участке, в офисе или магазине, с возможностью видеозаписи и удаленного мониторинга за объектом через Интернет.

Особенности

- **Поддержка USB 3G модема** дает возможность использовать мобильные Интернет 3G для удаленного подключения к регистратору. Таким образом, видеорегистратор можно будет подключить к глобальной сети, даже в тех местах,

где нет проводного подключения.

- **Поддержка записи по стандарту 960H** позволит получить максимально качественное видеоизображение при работе с камерами на базе DSP Sony Effio. Запись производится со скоростью 12 кадров/секунду.

- **Быстрое подключение к регистратору через P2P сети.** Поддержка облачной технологии P2P позволит подключаться к системе видеонаблюдения с компьютеров и мобильных устройств без необходимости назначения статического IP адреса.

- **Запись с IP камер в разрешении.** При различных комбинациях организации видеосистемы параметры записи могут изменяться. Например, до 2 IP камер – 1920*1080 или до 9 IP камер – 720*576 (D1). Другие комбинации подключения аналоговых и сетевых камер представлены в разделе технических характеристик.

- **Видеозапись по расписанию или по движению.** Настроив один из режимов записи видео фиксация, будет запускаться или завершаться автоматически, и вы значительно сэкономите свободное место на жёстком диске и сможете зафиксировать только важные моменты. Возможна также постоянная запись на жесткий диск. Датчик движения не применим с IP камерами.

- **Отправка уведомления на E-mail в режиме записи по движению.** Как только перед одной из камер появляется движущийся объект, регистратор тут же отправит сообщение об этом на электронную почту с данными об номере видео канала датой и временем произошедшего события.

- **Поддержка записи видеороликов на FTP сервер.** Данная функция позволяет сделать резервную копию видеозаписей по программному детектору движения на удалённый сервер, что позволит сохранить данные в случаи выхода из строя жесткого диска или регистратора.

- **Запись звука с 8-ми активных микрофонов** позволяет дополнить визуальную картину аудиосопровождением. Запись звука не поддерживается с IP камерами.

- **Поддержка PTZ управления интерфейса RS485.** Через WEB интерфейс регистратора можно производить управление поворотными механизмами или объективом камер с электроприводом.

- **Резервное копирование на флешь карту в формате AVI** дает возможность воспроизвести записи на любом компьютере при помощи стандартных видеоплееров.

- **HDMI видеовыход** дает возможность подключить видеорегистратор к широкоформатному монитору или телевизору с высоким разрешением и высоким качеством видеоизображения.

- **Поддержка двух жестких дисков до 3Тб каждый** позволит сохранить видеоархив достаточно большого объема до 2-х месяцев.

Технические характеристики

- Тип: мультиплекс (запись, просмотр, архивация, доступ по сети, доступ через P2P)
- Тип процессора: Huawei Hisilicon 3520A
- Видеовходы: 8xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Аудиовходы: 8xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы:1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Видеовыходы: 1xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом), 1xVGA, 1xHDMI
- Разрешение видеовыходов:
  - аналоговый - D1 (720x576);
  - VGA и HDMI - 1920*1080,1280*720,1440*900,1280*1024,1024*768, 800*600
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
  - аналоговый: 8*960H (12 к/с) / 8*D1 (25 к/с) / 8*HD1 (25 к/с)
  - цифровой: 9*D1 / 4*720P / 8*960H / 2*1080P / 1*720P + 7*D1 / 1*1080P + 1*720P + 2*D1
  - комбинированный: (1*1080P+1*720P) IP + 2*D1 аналог
- Режимы записи: вручную (постоянная), по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: сетка 16x12 с гибкими настройками. Не работает с IP камерами.
- Запись звука: только с аналоговых камер. Не поддерживается с IP камерами.
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Воспроизведение: до 4-х каналов 960H
- Сетевой порт:1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Поддержка IP-камер: есть, ONVIF 2.01
- USB порты: 2xUSB 2.0 port, 1xUSB 2.0 на лицевой панели
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 2xSATA объемом до 3TB
- Язык интерфейса: русский, в т.ч. 28 языков
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Питание: адаптер 12В, 5А
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °C

Комплектация

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. Манипулятор мышь – 1 шт.
4. Пульт ДУ – 1 шт.
5. Упаковка
6. Инструкция на русском языке

Уважаемые покупатели!
Жесткий диск в комплект не входит и докупается отдельно.
Вы можете приобрести жесткий диск отдельно.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550