

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Уличное поворотное устройство для камер JR-301Q

- **Встроенный интерфейс RS-485**
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +55°C
- Два режима поворота ручной и автоматический
- Скорость вращения по горизонтали 7°/сек
- Ограничитель угла поворота: от 0 до 350 град

Цена от 1 штуки
11400 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Уличное поворотное устройство для камер JR-301Q

- **Встроенный интерфейс RS-485**
- Диапазон рабочих температур от -40°C до +55°C
- Два режима поворота ручной и автоматический
- Скорость вращения по горизонтали 7°/сек
- Ограничитель угла поворота: от 0 до 350 град

Цена от 1 штуки
12882 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/ulichnoe-povorotnoe-ustroistvo-jr-301q.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Поворотное устройство JR-301Q позволяет превратить любую камеру в поворотную видеокамеру. В отличие от других моделей устройств этот поворотный механизм имеет встроенный интерфейс RS-485, по которому ведется управление поворотом PTZ, фокусировкой линзы, диафрагмой, и Zoom-ом. Можно последовательно подключить несколько поворотных механизмов и управлять ими по отдельности прямо с видеорегистратора или блока управления с поддержкой RS-485.

Особенности

- **Встроенный интерфейс RS-485.** Поворотное устройство можно подключать сразу к выходу RS-485 на видеорегистраторе. Нет необходимости докупать PTZ-переходники.
- **Сквозной видеовход и питание 12В для камеры.** Видеокамера получит питание от поворотного устройства, а также получит видеосигнал через сквозной видео вход/выход
- **Уличное всепогодное исполнение корпуса.** Поворотное устройство работает при температурах до -40°C и выдерживает осадки
- **Прочный корпус.** Корпус выполнен из алюминиевого сплава.
- **Совместимость с блоками управления различных производителей.** Поворотное устройство поддерживает множество протоколов от различных производителей оборудования

Характеристики

- Рабочее напряжение: 24В перем.
- Интерфейс управления: RS-485
- Протоколы: PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, Philips, RM 110, CCR-20G, HY, ZR, KALATEL, KRE-301, VICON, ORX-10, PANASONIC, PIH 717, Easter
- Угол поворота: горизонтальный 350°, вертикальный 35°
- Скорость поворота: горизонтальная 7°/сек, вертикальная 2°/сек
- Нагрузка: горизонтальная 25 кг, вертикальная 12 кг
- Функциональные входы: питание 24В пер, RS-485, Видео вход (коаксиальный)

- Выходы на камеру: RS-485, 12 В, 24 В, Видео выход (коаксиал),
- Температура эксплуатации: -40°C - +55°C
- Материал корпуса: литье из алюминиевого сплава
- Класс защиты: IP66
- Вес: 3.7 кг
- Габариты: 265x192 мм

Комплектация

1. Поворотное устройство - 1 шт
2. Комплект крепежа - 1 шт
3. Блок питания - 1шт
4. Инструкция - 1 шт

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550